



**Petrotec**



## SOLUÇÕES FROTA **FLEETSYS VI**

O FleetSys VI faz uma correcta e eficaz gestão dos combustíveis, permitindo total controlo de custos das suas frotas e gerando automaticamente relatórios claros e concisos.

## FLEETSYS VI >>



FLEETSYS VI



MEMBER  
**PEI**  
PETROLEUM EQUIPMENT INSTITUTE  
**C.E.C.O.D.**  
COMMITTEE OF EUROPEAN MANUFACTURERS  
OF PETROLEUM MEASURING AND DISTRIBUTING EQUIPMENT

Parque Industrial de Guimarães - Pav. C2, Ponte  
4800-493 Guimarães - Portugal  
T. (+351) 253 479 300 F. (+351) 253 479 318  
hq@petrotec.pt | www.petrotec.pt



### ECONÓMICO E FLEXÍVEL

Os equipamentos são extremamente económicos, fiáveis e apresentam um design compacto.

É a solução ideal para os locais de reabastecimento das empresas, podendo ser ajustado às suas próprias necessidades, no que diz respeito a transacções de autorização de reabastecimento, regras de utilização de cartões e avaliação de dados, etc. Adicionalmente o display pode ser utilizado como um quadro electrónico de aviso, se pretender deixar mensagens aos condutores.

Possibilita a ligação até 4 ou 8 bombas dependendo da interface hardware utilizada. Para manter os relatórios e estatísticas actualizados, os dados dos abastecimentos podem ser avaliados directamente no Fleetsys VI, ou enviados e directamente lidos num PC.

Durante cada transacção de abastecimento o Fleetsys VI verifica a autorização do cartão e armazena todos os dados relevantes. Se o sistema estiver equipado com uma impressora de jornal, os dados são impressos em rolo de papel ou armazenados em memória.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Terminal de Leitura de Cartões

##### Display

Écran LCD (4x20) com caracteres alfanuméricos e retroiluminado.

##### Teclado

Teclado com caracteres alfanuméricos destacados (resistente ao uso e vandalismo).

##### Leitor de Cartões Magnéticos

Leitor de cartões de inserção manual para pista 2 ISO; Opção para Leitores de cartões magnéticos motorizados para pista 3 ISO.

##### Controlo de Bombas

Possível ligação até 4 ou 8 bombas dependendo da interface hardware (Gerador de impulsos ou protocolo ER3).

##### Capacidade de Memória

4300 cartões e 900 transacções.

##### Interface de Dados

RS232C/RS422 com velocidades 2400/4800/9600/19200 bps.

##### Segurança

Autorização por lista branca e preta, PIN de 4 dígitos; Bateria de lítio para dados.

##### Limites de Temperatura

-20° a +55° sem aquecimento.

##### Tensão da Fonte

230 V AC + 10% / -15%.

##### Consumo

100 VA configuração básica sem aquecimento.

#### Opções para o Terminal de leitura de cartões

- > Leitor de TAG / cartões sem contacto (Transponder);
- > Versão aprovada W&M;
- > Aquecimento;
- > Impressora de Jornal (int.) - impressora térmica de 32 colunas, rolo de papel: L58 mm, ø60mm, C45 mm;
- > Impressora de Jornal (externa) - Ligação via interface RS232C;
- > Jornal Electrónico - Capacidade de Memória 2 MB ou 4 MB (correspondente a 6 ou 24 rolos de papel).

#### Possibilidades de Ligação

##### Impressora de recibos (interna)

Impressora térmica com rolos de papel de 32 colunas: L58 mm, ø60mm, C45 mm.

##### Reconhecimento Automático de Veículos (AVR)

Com leitura automática dos Kms do veículo.

##### Transmissão via Modem/Rádio

Modems compatíveis: AT, GSM e de curto alcance.